LDAP Konfigürasyonu

LDAP Konfigürasyonu hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

LDAP Konfigürasyonu ile kullanıcıların local bilgisayarlar oturumları ile otomatik olarak ürün arayüzlerine erişimi mümkün olacaktır. Kullanıcılar için ayrı ayrı J-HR hesabı oluşturup yönetmek yerine tek kullanıcı üzerinden değişikliklerin yapılmasına olanak verip erişimleri sağlanabilecektir.

Admin panel üzerinde "LDAP Konfigürasyonu"ndan LDAP tanımlaması yapılır.



LDAP konfigürasyonu listesi açıldıktan sonra listede kayıt yoksa eklenmelidir.



Network ayarlarına göre LDAP konfigürasyonu ayarları yapılır.



Konfigürasyon bilgileri girildikten sonra kaydetmeden önce **Sına** işlemi ile bağlantının doğrulandığı test edilir.



Konfigürasyon ayarı yapıldıktan sonra Kullanıcı kartı ile ilişkilendirilir. **Kullanıcı/Gelişmiş/LDAP Kullanıcısı** içerisinden ilgili J-HR kullanıcı ile eşleştirme yapılır.



Kullanıcıda LDAP kullanıcısı seçilir.



http://localhost:8090/logo/Status adresinden "Log and Config Management"/Configs üzerinden ulaşacağınız ServerConfig.xml dosyası içerisinde LDAP enabled="true" olmalıdır.

</parameter>
<parameter description="Parameter to Auto Login via LDAP" enabled="true"
name="ldap-autologin"
sadmin="true"
side="s-c"
t="setter">
<property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.JLbsConstants"/> <property
description="Set this parameter to true to auto ldap login" name="value" t="b"
value="true"/>
<property description="" name="field-name" t="s" value="LDAP_AUTOLOGIN"/>

Program restart edildikten sonra eşlenen LDAP kullanıcısı J-HR arayüzlerine otomatik olarak erişim sağlayacaktır.