

Logo Flow Rest API

LogoFlow'un kullanıma sunulan rest apileri Swagger UI uygulaması üzerinden görüntülenebilir ve test edilebilir. Swagger Chrome eklentisini indirdikten sonra aşağıdaki adres ile LFlow rest metodlarının çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilebilir.

Logo Flow Rest Adresi: http://localhost:8282/v1_0/NAF.LFlow.WAS/api/api-docs (localhost yerine sunucu ipsi veya domain yazılabilir)

LFlow Service

LFlow Service Swagger. Provide workflow info

Created by Logo Group™

Admin	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Archive	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Delegation	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
E-Signature	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Get Independent Form Data	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Anonymous	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
IdpCallBack	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Log	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Authentication	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Mobile	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Get Menu Module Data	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Notification	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Storage	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Workflow	Show/Hide	List Operations	Expand Operations

[BASE URL: /v1_0/NAF.LFlow.WAS/ , API VERSION: V1_0]

Logo Flow rest metodlarının kullanımları ile ilgili, detay anlatımların olduğu bölümlerde postman örnekleri mevcuttur. Import ederek inceleyebilirsiniz.

Admin: Designer üzerinde tanımlanan db izle ve sonucunu bekle işleminin detayını- db dependency data değerlerini gösteren rest ucudur.

Archive: Designer üzerinde süreçler için oluşturulan arşivlerle ilgili rest ucudur. *bknz:* [Archive](#)

Delegation: Designer veya portal üzerinden yapılan vekalet işlemlerinin rest ucudur. *bknz:* [Delegation](#)

E-Signature: Başlatılmış bir işin veya herhangi bir adımının elektronik imza detaylarını gösteren rest ucudur.

Get Independent Form Data: Designer üzerinde tanımlanan bağımsız formlar ile ilgili işlemlerin rest ucudur.

Anonymous: Ürün versiyonu ve ayarlarını dönen rest ucudur.

IdpCallBack: IDP üzerindenki kullanıcıların pasife alınması için kullanılan rest ucudur.

Log: İş akışlarına ait log bilgilerine erişmek için kullanılan rest ucudur.

Authentication: Sisteme giriş yapabilmek için token üreten rest ucudur.

Mobile: Mobil uygulama üzerinde kullanıcının register ve bildirim tercihlerini yönetmek için kullanılan rest ucudur.

Notification: Bildirimlerin listesini dönen rest ucudur.

Storage: Süreçlerin listesini dönen rest ucudur.

Workflow: Süreçler üzerindeki başlatma, devam ettirme, iş kopyalama vb. işlemler için kullanılan rest ucudur.

Tüm Metotların Ortak Output Dönüşleri

CallStatus: Yapılan çağrının sonucunu belirtir. (Örneğin; 0- Başarılı, 1- Başarısız)

CallStatusDetailText: Yapılan çağrı başarısız sonuçlandığı takdirde hata detayını belirtir.

CallStatusStr: Yapılan çağrının sonucunu belirtir. (Örneğin; Error- Hatalı İstek, OK- Başarılı İstek)

CallStatusText: Yapılan çağrı başarısız sonuçlandığı takdirde hata detayını belirtir. Burada gelen detay apinin kullanıldığı yerlerde direk alınarak kullanıcıya gösterilebilir. CallStatusDetailText alanına göre daha anlaşılır bir mesajdır.