IDM token isteğine ait response kodları nelerdir?

IDM'e yapılan token talebinden dönen bilgilerin anlamlandırılabilmesi için bir takım kodlar oluşturulmuştur. Token talebi yapıldıktan sonra dönen response içerisinde yer alan "result_code" 'lar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

result_code	Açıklama
STS_0000	Login başarılı.
STS_0001	Kullanıcı adı veya e-posta adresi hatalıdır.
STS_0002	Şifre hatalıdır.
STS_0003	Kullanıcı aktif değildir.
STS_0004	Kullanıcı hesabı kilitlenmiştir.
STS_0005	Kullanıcı adı veya e-posta adresi gereklidir.
STS_0006	Şifre gereklidir.
STS_0007	Kullanıcı adı veya e-posta adresi veya şifre geçersizdir.
STS_0008	Kullanıcı aktivasyonu gereklidir.
STS_0009	Kullanıcı şifresinin geçerliliği dolmuştur. Şifrenin değiştirilmesi gerekmektedir.
STS_0010	Kullanıcı güncelleme hatası, sistem yöneticisine başvurunuz.
STS_0011	İki faktörlü kimlik doğrulaması gerekmektedir.
STS_0012	İki faktörlü kimlik doğrulaması kurulumu gerekmektedir.
STS_0013	İki faktörlü kimlik doğrulama pini yanlıştır.
STS_0014	İki faktörlü kimlik doğrulama sms gönderim hatası meydana gelmiştir.
STS_0015	Ürünün lisans zorunluluğu olmasına rağmen ürüne ait herhangi bir lisans kaydı bulunamadı.
STS_0016	Impersonation token doğrulama hatası.
STS_0017	Impersonation uygulama doğrulama hatası.
STS_0018	Impersonation kullanıcı doğrulama hatası.
STS_0019	client_id parametresi zorunludur.
STS_9999	Tanımlanamayan hata.
GLB_0001	client_id bilgisi geçersizdir.
GLB_0002	Geçersiz yetki talebi.
GLB_0003	Desteklenmeyen grant_type.
GLB_0004	Yetkisiz istemci.
GLB_9999	Global tanımlanamayan hata.

GLB_0001 - client_id bilgisi geçersizdir result code için örnek ekran görüntüsü aşağıdadır.

STS_0002 - şifre hatalı result code için örnek ekran görüntüsü aşağıdadır.

STS_0000 - başarılı result code için örnek ekran görüntüsü aşağıdadır.

Curl isteği:

```
curl --location --request POST 'http://<idmadress>/legacy/sts/api/oauth/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--form 'grant_type=password' \
--form 'password=<password>' \
--form 'client_id=<client_id>' \
--form 'client_secret=<client_secret>' \
--form 'username=<username>'
```